



Your preferences are our pride

AQUA SEPTIC TANK (ST)



วัสดุ MATERIALS	
ส่วนประกอบ Components	วัสดุ MATERIALS
1. ตัวถัง Tank Body	โพลีเอทิลีน (LLDPE) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง LLDPE (Linear Low Density Type Medium Density)
2. ฝาถัง Manhole cover	เอบีเอส ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
3. ท่อน้ำเข้า-ออก Intel, Outlet pipe	โพลีเอทิลีน Polyethylene
4. ข้อต่ออ่อน Aqua Flex	Natural Rubber Aqua Flex

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard และ มาตรฐาน มอก. 2962-2562

LOAD TEST
ผ่านการทดสอบแรงกด บนตัวถังที่น้ำหนัก 1.200 Kg./m²

VACUUM TEST
ผ่านการทดสอบแรงดัน สุญญากาศ ไม่ต่ำกว่า 120 mbar

APPLICATION AND DIMENSION												
ข้อมูลรายละเอียด Specification		ST-7000	ST-8000	ST-9000	ST-10000	ST-12500	ST-15000	ST-17000	ST-20000	ST-25000		
จำนวนผู้ใช้ (คน) Population	บำบัดรวมทุกส่วน Soil & Wast Treatment	บ้านพักอาศัย (Residential) (200 Ipcd)	34	39	43	50	59	69	78	96	116	
		สำนักงาน (Office) (80 Ipcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		โรงงาน (Factory)										
		-ส้วมตึกราด (50 Ipcd)	173	195	218	250	295	349	394	481	580	
		-ส้วมชักโครก (80 Ipcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		โรงเรียน (School)										
	บำบัดเฉพาะส่วนสุขา Soil Treatment	-ส้วมตึกราด (50 Ipcd)	138	156	174	200	236	279	315	384	464	
		-ส้วมชักโครก (80 Ipcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		มหาวิทยาลัย (University) (80 Ipcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		บ้านพักอาศัย (Residential) (80 Ipcd)	86	97	109	125	147	174	197	240	290	
		สำนักงาน (Office) (60 Ipcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
		โรงงาน (Factory)										
		-ส้วมตึกราด (30 Ipcd)	230	260	290	333	393	466	526	641	774	
		-ส้วมชักโครก (60 Ipcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
		โรงเรียน (School)										
		-ส้วมตึกราด (40 Ipcd)	173	195	218	250	295	349	394	481	580	
		-ส้วมชักโครก (60 Ipcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
		มหาวิทยาลัย (University) (60 Ipcd)	115	130	145	166	196	233	263	320	387	
ห้องอาหาร (Canteen) (20 Ipcd)	346	391	436	500	590	699	789	962	1161			
ขนาด, เปรียบทรวง	กว้าง (m.) (Diameter)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90		
	สูง (m.) (Height)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95		
	ยาว (m.) (Length)	3.84	4.29	4.74	5.38	6.28	7.37	8.46	10.00	11.99		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำเข้า (inch) (Inlet, Outlet pipe)	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่ออากาศ (inch) (Vent)	2	2	2	2	2	2½	2½	3	3		
	ความจุปริมาตรถัง (m ³) (Total Volume)	7.75	8.77	9.77	11.25	13.29	15.76	17.81	21.73	26.25		

Ipcd=litre per capital per day (อัตราน้ำเสีย ลิตร/คน/วัน)



บริษัท อakwa นิชิฮาระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
202/12 ซอยประชาวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2954 3341-4, 0 2589 9717

www.aqua.co.th Aqua Nishihara Channel
Sales@aquaco.th fanpage.anc
@aquanishihara Aqua Nishihara



QSP-SL-07-12(3)